



Recepcja Fabryki Dairygold - Mitchelstown, Irlandia



Do energooszczędnego oświetlenia nowoczesnej recepcji fabryki Dairygold zastosowano panele diodowe model TL-PL6060-45CC o mocy 45Watt, 595x595mm oraz TL-PL60120-90CC 90Watt, 595x1195mm. Zastosowane panele led o mocach 45 i 90Watt zapewniają doskonałe oświetlenie całej przestrzeni recepcji. W projekcie zastosowano panele o dziennej barwie światła 4300K i wysokim współczynniku oddawania barw Ra > 80.i.



Korzyści dla Inwestora z zastosowania oświetlenia LED Tecoled:

- 1.) Niższe zużycie energii o ok 55%
- 2.) Wyższej jakości światło (wysokie Ra > 80)
- 3.) Natychmiastowe załączenie oświetlenia
- 4.) Redukcja ryzyka pożaru poprzez bardzo niską temperaturę oprawy
- 5.) Brak efektu stroboskopowego
- 6.) Brak promieniowania IR oraz szkodliwego UV
- 7.) Redukcja kosztów serwisu
- 8.) 8. Wzrost natężenia oświetlenie o ok 50% w odniesieniu do istniejącego oświetlenia fluorescencyjnego



Zastosowane oświetlenie:

1. Panele LED 595x595mm 45Watt, 4300K, Ra>80
2. Panele LED 595x1195mm, 90Watt, 4300K, Ra>80

